

# Mense



## Parte dei presidi acquistati

### 10 TAVOLO SU GAMBE+RIPIANO+ALZATINA 1800MM



**Modello:** STLA18 **Codice** 132419  
**Fornitore:** ZANUSSI **Produttore:** ZANUSSI

**Dimensioni Nette:** 1800 x700 x850 mm

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Alzatina h=100mm a spigolo e chiusa posteriormente. Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con bordo di 40mm, angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

### 06 FRIGO 400L 1 PORTA 0+10°C INOX



**Modello:** R04PVF4 **Codice** 110281  
**Fornitore:** ZANUSSI **Produttore:** ZANUSSI

**Dimensioni Nette:** 703 x620 x1755 mm

Esterno in acciaio inox. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti, con angoli arrotondati. Spessore isolamento 45 mm. Porta incernierata a destra con serratura, reversibile in utenza. Unità refrigerante integrata. Ventilato. Sbrinamento automatico, evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Adatto ad operare in ambienti con temperature fino a 43°C. Gas refrigerante R134a. Isolamento privo di HCFC, CFC e HFC. Fornito con n.4 griglie mm 600x400 in polietilene.

### 04 PENSILE CON 2 PORTE SCORREVOLI DA 1200MM



**Modello:** SPS12LC **Codice** 133492  
**Fornitore:** ZANUSSI **Produttore:** ZANUSSI

**Dimensioni Nette:** 1200 x400 x650 mm

Costruito in acciaio inox. Controporta, ripiano intermedio, schienale e rinforzi vari in acciaio. Porte scorrevoli a doppia parete. Maniglie per porte scorrevoli ricavate dalla piegatura delle porte. Il pannello posteriore e quello di fondo sono costituiti da un' unica lastra d'acciaio per facilitare la pulizia. Capacità di carico: 80 kg.

### 11 CUCINA GAS 4 FUOCHI+FORNO 800 MM



**Modello:** Z9GCGH4SG0 **Codice** 392005  
**Fornitore:** ZANUSSI **Produttore:** ZANUSSI

**Dimensioni Nette:** 800 x900 x850 mm

Puo' essere installata su piedini in acciaio con altezza regolabile fino a 50 mm. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Griglie posategami in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.